

Trogerde



**FiBL
Liste**



Anwendung

- zum Füllen von grossvolumigen Pflanzgefässen im Freien, die mit Koniferen, Laubgehölzen und Bodendeckern bepflanzt werden
- für Dachgärten
- für Lärmschutzwände
- als Rasentragschicht

Zusammensetzung

Blähton gebrochen



Landerde



Rindenkompost



Torfersatz Bio-Line



organische Grunddüngung

	1	2	3	4
Verdichtbar				
Volumenbeständig / strukturstabil				
Gutes Wasserrückhaltevermögen				
Gute Drainagewirkung				
Blasen / Pumpen				

Eigenschaften

pH-Wert (H ₂ O) ca.	7.3
Leitfähigkeit (Salzgehalt) ca.	1.6 mS/cm
Materialgewicht nach EN 12580 ca.	570 kg/m ³
Volumengewicht trocken* ca.	640 kg/m ³
Volumengewicht bei max. Wasserkapazität* ca.	1170 kg/m ³
Maximale Wasserkapazität (WK)** ca.	53.8 %
Luftporenvolumen (LP) bei max. WK** ca.	15.75 %
Porenvolumen total (WK+LP)** ca.	69.6 %
Wasserdurchlässigkeit mod Kf** ca.	1.2 cm/min
Einbauverdichtung in Bezug auf Füllvolumen ca.	25 %
Mineralischer Anteil	70 %

* Nach FLL-Richtlinien ** Nach SFG-Richtlinien

Liefereinheiten

EAN-Code	Artikel-Nr.	Spezifikationen	Versandeinheit	Halb-Palette	EURO-Palette	Inhalt
	193 000 00		lose			1.7 m ³
	193 900 37		Big Bag			1.7 m ³
	193 665 11		42 Säcke		X	40 l

